

Toote kirjeldus:

Detafire Acrylic on mittetoksiline, vee baasil, ühekomponentne, paisuv, tihendusmastiks (hermeetik).

Paigaldamine:

Hea adhesioon poorsete pindadega, nagu telliskivid, betoon jne.

Kasutamine:

Toode on ettenähtud kasutamiseks tuletõkketarindi siseste ja -vaheliste avade tihendamiseks, vuukide tulepüsivaks tihendamiseks seintes ja põrandates, aga ka uste tulepüsivaks tihendamiseks.

Toodet ei tohi kasutada vuukide tihendamiseks, mis puutuvad pidevalt kokku veega.

Paigaldamine:

Vastavalt paigaldusjuhendile.

Tulepüsivuse klassifikatsioon

Tabel 1: Tuletõkke akrüülmastiks **Detafire Acrylic** tulepüsivusklassid olenevalt vuugi laisusest, tuletõkkemastiksi täitesügavusest ja vuugisisese tugimaterjalist..

Seina * paksus	Põran- da** paksus	Vuugi laius, mm	Vuugi täitesügavus, mm	Vuugisisene tugimaterjal, kihi paksus	Terviklikkus E,min	Isolatsioon, I, min	Klass EI
200mm	-	20	10	Keraamiline kiudmaterjal, 20mm	241	70	EI 60-V-X- W00 kuni 20
200mm	-	50	25	Polüuretaanvaht, 50mm	241	78	EI 60-V-X- W00 kuni 50
	230 mm	50	25	Polüuretaanvaht, 50mm	107	92	EI 90-H-X- W00 kuni 50
	230 mm	20	10	Keraamiline kiudmaterjal, 20mm	241	118	EI 90-H-X- W00 kuni 20

* Sein on kergbetoonplokkidest, tihedusega 760kg/m³

**Põrand on kergbetoonplokkidest, tihedus 670 kg/m³